

TASKalfa 

› PRINT › COPY › SCAN › FAX

TASKalfa 306ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

**FUNKČNÍ
ROZMANITOST
V BAREVNÉM TISKU.**



 **KYOCERA**
Document Solutions

FUNKČNÍ ROZMANITOST PRO NÁROČNÉ TÝMY

Tato nová multifunkce byla navržena pro vysoko výkonné pracovní prostředí, kde je vynikající výkon a kvalitní dokončovací práce nutností.

Nabízí všechny funkce, které očekáváte od sofistikované multifunkce, a které jsou přístupné prostřednictvím intuitivního menu na dotykové obrazovce. Tiskne a kopíruje rychlostí až 30 stran za minutu barevně i černobíle a podavač originálů s kapacitou 75 listů dokáže skenovat rychlostí až 40 stran za minutu. Skenované dokumenty mohou být ukládány na server, do složky, na USB disk nebo poslány do e-mailu. Podporovány jsou všechny běžně používané formáty a uživatelé mohou těžit z virtuálně bezztrátové komprese dat.

Široká paleta možností zpracování papíru umožňuje zvýšit standardní vstupní kapacitu papíru až na 3 100 listů a výstupní kapacitu až na 1 100 listů prostřednictvím až sedmi různých přihrádek. Volitelný interní finišer s kapacitou 300 listů vám navíc umožní sešívat až 50 listů ve třech různých pozicích.

Trvanlivé a efektivní – to je definice této multifunkce využívající komponentů s dlouhou životností, které z ní vytvářejí mimořádně spolehlivé zařízení udržující dopad na životní prostředí a jakékoli prostoje na úplném minimu.



SHRNUTÍ

- > AŽ 30 STRAN A4 ZA MINUTU ČERNOBÍLE/BAREVNĚ, JEDNOSTRANNĚ I DUPLEXNĚ
- > DOBA DO VYTIŠTĚNÍ PRVNÍ KOPIE: 6,4 / 7,8 SEKUNDY ČERNOBÍLE/BAREVNĚ
- > VYSOKÁ STANDARDNÍ VSTUPNÍ KAPACITA PAPIRU AŽ 600 LISTŮ A VÝSTUPU AŽ 500 LISTŮ
- > OBOUSTRANNÝ (DUPLEXNÍ) TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ A FAX*
- > INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ PAPIRU VČETNĚ VÝKONNÝCH DOKONČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ* A ŠIROKÉ ŠKÁLY ZÁSOBNÍKŮ PAPIRU AŽ DO KAPACITY 3 100 listů*
- > BEZPEČNOST*: JEDNODUCHÁ AUTENTIFIKACE S PODPOROU ŠIROKÉ ŠKÁLY USB CARD TECHNOLOGIÍ, DATA SECURITY KIT*
- > OTEVŘENÁ PLATFORMA HyPAS™ PRO MAXIMÁLNÍ INDIVIDUALIZACI
- > PODPORA MOBILNÍHO TISKU VČETNĚ AIR PRINT, MOPRIA, KYOCERA MOBILE PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT
- > KOMPONENTY S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ ZARUČUJÍ NEPŘEKONATELNOU ÚČINNOST A SPOLEHLIVOST

* VOLITELNĚ

ZABEZPEČTE SVOJE DATA

Pro ochranu vašich interních dat využívá toto zařízení TASKalfa SSL šifrování dat a je vybavena IPsec, IPv6 a šifrovaným PDF již ve standardu. Pro další zvýšení bezpečnosti můžete využít volitelný Data Security Kit a Card Authentication Kit.

PŘIZPŮSOBTE ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDÍ VE VAŠÍ FIRMĚ

Integrujte zařízení do vašich existujících pracovních procesů pomocí pokročilé otevřené vývojové platformy HyPAS™. Vše můžete jednoduše a rychle nastavit pomocí ovládacího panelu a ujistit se, že se perfektně hodí do Vašeho kancelářského prostředí při používání běžných obchodních aplikací, jako jsou ERP systémy, nebo systémy pro správu dokumentů.



EKONOMIKA

- > Životnost tiskového válce je až 200 000 stran
- > Vysoká spolehlivost = menší prostoje = víc úspor



EKOLOGIE

- > Minimální energetické nároky
- > Tichý mód redukuje hlukové emise
- > Komponenty s dlouhou životností šetří zdroje a snižují odpad



POUŽITELNOST

- > Barevný dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení od 0°- 90°
- > Domovská obrazovka s možností vlastních úprav s jednoduchým a intuitivním menu
- > IC čtečky karet kombinují jednoduchost použití s vysokou bezpečností
- > Vylepšený ovladač tiskárny s vysokou funkcionalitou a použitelností



AUTENTIFIKACE PROMOCÍ KARET

Funkce ověření pomocí karet ochrání citlivá data a podporuje individuální nastavení zařízení.



- 1 STANDARDNÍ PODAVAČ ORIGINALŮ**
Oboustranný podavač originálů s kapacitou 75 listů podporuje formáty od A6-A4/Legal.
- 2 SPOJOVACÍ JEDNOTKA AK-5100 (100 LISTŮ)**
Spojovací jednotka AK-5100 je vyžadována pro použití MT-5100.
- 3 ODDĚLOVAČ ÚLOH MT-5100 S PĚTI PŘIHRÁDKAMI**
Ideální pro velké pracovní skupiny: odděluje tiskové úlohy jednotlivých uživatelů do pěti přihrádek, každá má kapacitu až 100 listů. Hlavní přihrádka pro objemné tisky má kapacitu až 500 listů.

- 4 ZÁSOBNÍK PAPIRU NA 500 LISTŮ PF-5120**
Zvýší vstupní kapacitu papíru na 1 100 listů. Podporuje formáty A6-A4/Legal až do gramáže 220 g/m².
- 5 ZÁSOBNÍK PAPIRU NA 2 000 LISTŮ PF-5140**
Ideální pro velkoobjemové tisky ve formátu A4. Rozšiřuje vstupní kapacitu papíru na 3 100 listů. Podporuje gramáž papíru až do 220 g/m². Vyžaduje PF-5120.

TASKalfa 306ci

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

Displej: 10,9 cm (4,3") barevný dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení od 0°- 90°

Rychlost tisku: až 30 stran A4/min. čb. i barevně, jednostranně i duplexně

Rozlišení: 600 x 600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů pro každou barvu (kopírování/skenování)

Doba zahřívání: přibližně 20 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 7 sekund nebo méně černobíle, 8 sekund nebo méně barevně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,4 sekund nebo méně černobíle, 7,8 sekund nebo méně barevně

Procesor: PowerPC 4655 / 1 GHz

Paměť: standardně 1 GB RAM, max. 2 GB

Standardní rozhraní: USB 2.0 vysokorychlostní rozhraní, 2x USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelný fax systém, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 550 x 507,5 x 736,6 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 48 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk / Kopírování: 533 W Úsporný režim: 38 W

Pohotovostní režim: 77 W Klidový režim: 2,5 W

Režim automatického vypnutí: 0,15 W

Hlučnost (dle ISO 7779/ ISO 9296):

Tisk/Kopírování barevně: 49,2 dB(A) LpA

Tichý mód barevně: 45,9 dB(A) LpA

Klidový režim: neměřitelně nízký

Bezpečnostní certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

Všeobecně - barva černého textu bude pouze z černé barvy (100% black), na některých místech je text složený z CMYK - prosím o převedení na černou barvu.

Vstupní kapacita: Vícedělová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (70 x 148 mm – 216 x 356 mm); Univerzální zásobník na 500 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:

3 100 listů formátu A4

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Reverzní podavač originálů: 75 listů, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: max. 500 listů potiskem dolů, senzor plného odkladače

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE llc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF přímý tisk 1.7, XPS / Open XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 obysovných PCL fontů, 136 obysovných PostScript fontů, 8 Fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný PDF přímý tisk, soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes integrované účtování, Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD disku.

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, podpora Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400% v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expoziciční módy: automaticky, ruční: po 9 krocích

Kvalita obrazu: Text + foto, foto, text, mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, průběžné skenování, automatická změna zásobníku, kontrola úrovně zvýrazněného tisku, funkce přeskočení prázdných stránek

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP přes SSL), skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN sken (USB, síť), WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování: až 40 originálů (300 dpi, A4, černobíle), až 30 originálů (600 dpi, A4, černobíle, 300 dpi barevně)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů na každou barvu)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálu: text + foto, foto, text, jemný text / jemná linka, optimalizované pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, vysoce komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS, Open XPS

Formát komprese: MMR / JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Rychlé vytáčení: 100 čísel

Adresář: 200 kontaktů

Rozlišení faxu:

Normální: 200 x 100 dpi Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi

Kvalitní: 200 x 200 dpi Půltóny: 256 odstínů

Superkvalitní: 200 x 400 dpi

Maximální velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Kapacita paměti: 256 stránek a více

Funkce: síťový fax, duplexní vysílání a příjem faxu, šifrované vysílání a příjem faxu, vysílání a příjem faxu na dotaz, vysílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 11: Super G3 fax, síťový fax

Zásobník papíru PF-5120: max. 500 listů, 60-220 g/m², A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Zásobník papíru PF-5130:** max. 2 x 500 listů, 60-220 g/m², A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Zásobník papíru PF-5140:** max. 2 000 listů, 60-220 g/m², A4

Stolek CB-5110L: dřevěný stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

Stolek CB-5110H: dřevěný stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

Stolek CB-5120L: kovový stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

Stolek CB-5120H: kovový stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)

Odkládací příhrádka DT-5100: pro USB klávesnici nebo odložení originálu

Oddělovač úloh JS-5100: Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 60-220 g/m², A6 - A4/Legal

Multifunkční třídič MT-5100* + AK-5100 (100 listů):

5 příhrádek x 100 listů A4, 60-163 g/m²

hlavní příhrádka na 500 listů A4, 60-220 g/m²

Interní sešivací finišer DF-5100: max. 300 listů A4;

60-220 g/m², sešívání na třech místech až 50 listů A4

* Spojovací jednotka AK-5100 je vyžadována

pro použití MT-5100

** Vyžadováno pro PF-5120

Rozšíření paměti:

MDDR3-1GB: 1 GB

HD-6 SSD: 32 GB hard disk pro jednoduchou správu dokumentů

HD-7 SSD: 128 GB hard disk pro jednoduchou správu dokumentů

Zabezpečení:

Data Security Kit (E): Souprava zabezpečení dat (E),

v souladu se stupněm zabezpečení EAL3

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): podpora

pro širokou škálu autentifikačních klíčů

Držák IC čtečky karet 11: pro integraci s USB IC čtečkou karet

UG-33: podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN 802.11b/g/n

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y

Toner azurový, purpurový a žlutý, každý na 7 000 stran A4

při 5% pokrytí

Zásobník toneru TK-5195K

Černý toner na 15 000 stran při 5% pokrytí na A4

Odpadní nádobka na toner WT-5190

44 000 stran (při 5% pokrytí čb:barva = 7:3)

Spionkový zásobník SH-10: 3x 5 000 sponek pro DF-5100

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 600.000 stran

Životnost válce: 200.000 stran

Max. měsíční zatížení: 100.000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 10.000 stran

Max. denní zatížení: 5.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje

dle podmínek výrobce, včetně používání originálního

spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců

a vývojnic po dobu 2 let, nebo do vytištění 200.000 stran

(která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna

používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 306ci – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.