

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 306ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

FUNKČNÍ ROZMANITOST V BAREVNÉM TISKU



Nová TASKalfa 306ci byla navržena tak, aby splňovala potřeby ambiciózních týmů s poptávkou po vynikající kvalitě tiskového výstupu a dokončovacích možnostech. Zařízení nabízí všechny funkce, které od opracované multifunkce očekáváte – všechny jsou snadno dostupné z intuitivního menu na dotykovém displeji. Široké možnosti zpracování papírů dovolují uživateli zvýšit standardní kapacitu až na 3 100 listů papíru a pomocí interního finišeru na 300 listů může sešít až 50 listů ve 3 pozicích*. Díky komponentům s dlouhou životností je toto zařízení mimořádně spolehlivé s minimálním dopadem na životní prostředí.

- > Až 30 stran A4 za minutu černobíle/barevně, jednostranně i duplexně
- > Doba do vytištění první kopie: 6,4 / 7,8 sekundy černobíle/barevně
- > Vysoká standardní vstupní kapacita papíru až 600 listů a výstupu až 500 listů
- > Oboustranný (duplexní) tisk, kopírování, skenování a fax*
- > Individuální možnosti zpracování papíru včetně výkonných dokončovacích zařízení a širokou škálou zásobníků papíru až do kapacity 3100 A4*
- > Jednoduchá autentifikace s podporou široké škály USB Card technologií, Data security kit*
- > Otevřená platforma HyPAS™ pro maximální individualizaci
- > Komponenty s dlouhou životností zaručují nepřekonatelnou účinnost a spolehlivost

* volitelně



Model TASKalfa 306ci je vybaven komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostat náročným požadavkům rušného kancelářského prostředí. Toto zařízení zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

TASKalfa 306ci

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

Displej: 10,9 cm (4,3") barevný dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení od 0°–90°

Rychlost tisku: až 30 stran A4/min. čb. i barevně, jednostranně i duplexně

Rozlišení: 600 x 600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů pro každou barvu (kopírování/skenování)

Doba zahřívání: přibližně 20 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 7 sekund nebo méně černobíle, 8 sekund nebo méně barevně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,4 sekund nebo méně černobíle, 7,8 sekund nebo méně barevně

Procesor: PowerPC 4655 / 1 GHz

Paměť: standardně 1 GB RAM, max. 2 GB

Standardní rozhraní: USB 2.0 (High-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1,000BaseT), slot for optional internal print server or SSD hard disc, slot for optional fax system, slot for optional SD/SDHC-card

Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 550 x 507,5 x 736,6 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 48 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tisk / Kopírování: 533 W
Pohotovostní režim: 77 W Úsporný režim: 38 W
Klíčový režim: 2,5 W Režim automatického vypnutí: 0,15 W

Hlučnost (dle ISO 7779 / ISO 9296):

Tisk/Kopírování barevně: 49,2 dB(A) LpA
Tichý mód barevně: 45,9 dB(A) LpA
Klíčový režim: neměřitelné nízké

Bezpečnostní certifikáty:

GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicí o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (70 x 148 mm – 216 x 356 mm); Univerzální zásobník na 500 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:

3 100 listů formátu A4

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Reverzní podavač originálů: 75 listů, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: max. 500 listů potiskem dolů, senzor plného odkladače

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE ltc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPLD 3), PDF přímý tisk 1.7, XPS / Open XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových PCL fontů, 136 obrysových PostScript fontů, 8 Fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím

jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný PDF přímý tisk, soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes integrované účtování, Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD disku.

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, podpora Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal

Souvislé kopírování: 1 – 999

Zoom: 25 – 400% v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expoziciční módy: automatický, ruční: po 9 krocích

Kvalita obrazu: Text + foto, foto, text, mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, rezervování úloh, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, přibližné skenování, automatická změna zásobníku, kontrola úrovně zvýraznění tisku, funkce přeskočení prázdných stránek

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP přes SSL), skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN sken (USB, síť), WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování: až 40 originálů (300 dpi, A4, černobíle), až 30 originálů (600 dpi, A4, černobíle, 300 dpi barevně)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů na každou barvu)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálů: text + foto, foto, text, jemný text / jemná linka, optimalizované pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS, Open XPS

Formát komprese: MMR//JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou

FAKOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Rychlé vytáčení: 100 čísel

Adresář: 200 kontaktů

Rozlišení faxu:

Normální: 200 x 100 dpi Kvalitní: 200 x 200 dpi
Superkvalitní: 200 x 400 dpi Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi
Půltóny: 256 odstínů

Maximální velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Kapacita paměti: 256 stránek a více

Funkce: síťový fax, duplexní vysílání a příjem faxu, šifrované vysílání a příjem faxu, vysílání a příjem faxu na dotaz, vysílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 11: Super G3 fax, síťový fax

Manipulace s papírem:

Zásobník papíru PF-5120: max. 500 listů, 60-220 g/m², A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)



Zásobník papíru PF-5130:** max. 2 x 500 listů, 60-220 g/m², A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Zásobník papíru PF-5140:** max. 2 000 listů, 60-220 g/m², A4

Stolek CB-5110L: dřevěný stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (Š x h x v)

Stolek CB-5110H: dřevěný stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (Š x h x v)

Stolek CB-5120L: kovový stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (Š x h x v)

Stolek CB-5120H: kovový stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (Š x h x v)

Odkládací přihrádka DT-5100: pro USB klávesnici nebo odložení originálů

Oddělovač úloh JS-5100: Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 60-220 g/m², A6 - A4/Legal

Multifunkční tříděč MT-5100* + AK-5100 (100 listů): 5 přihrádek x 100 listů A4, 60-163 g/m² hlavní přihrádka na 500 listů A4, 60-220 g/m²

Interní seřivací finišer DF-5100: max. 300 listů A4; 60–220 g/m², seřívání na třech místech až 50 listů A4

* Spojovací jednotka AK-5100 je vyžadována pro použití MT-5100
** Vyžaduje PF-5120

Rozšíření paměti:

MDR3-1GB: 1 GB

HD-6 SSD: 32 GB hard disk pro jednoduchou správu dokumentů

HD-7 SSD: 128 GB hard disk pro jednoduchou správu dokumentů

Zabezpečení:

Data Security Kit (E): Souprava zabezpečení dat (E), v souladu se stupněm zabezpečení EAL3

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B):

podpora pro širokou škálu autentifikačních klíčů

Držák IC čtečky karet 11: pro integraci s USB IC čtečkou karet

UG-33: podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN 802.11b/g/n

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y: Toner azurový, purpurový a žlutý, každý na 7 000 stran A4 při 5% pokrytí

Zásobník toneru TK-5195K: Černý toner na 15 000 stran při 5% pokrytí na A4

Odpadní nádoba na toner WT-5190: 44 000 stran (při 5% pokrytí čb:barva = 7:3)

Spionový zásobník SH-10: 3x 5 000 sponek pro DF-5100, DF-5110

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Čelková životnost stroje: 600.000 stran

Životnost válce: 200.000 stran

Max. měsíční zatížení: 100.000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 10.000 stran

Max. denní zatížení: 5.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let, nebo do vytištění 200.000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15,

Praha – tel.: 222 56 22 46 – www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40,

Bratislava – tel.: +421 2 33 595 470 www.kyocera.sk – obchod@janussk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 306ci – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

VÁŠ OBCHODNÍ PARTNER KYOCERA

KYOCERA
Distributor