

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 356ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

VYSOKÁ KVALITA TISKU A FLEXIBILITA



Tato nová barevná multifunkce formátu A4 vás zaujme vysokým rozlišením tisku až 1200 dpi a dá vám plnou flexibilitu se širokými možnostmi zpracování papíru. Můžete si vybrat z variací vysokokapacitních zásobníků a široké palety dokončovacích zařízení, které vyplní jakékoliv specifické požadavky vaší kanceláře. Všechny potřebné funkce jsou rychle a jednoduše dosažitelné přes velký dotykový displej s intuitivní strukturou menu. Díky otevřené platformě Kyocera HyPAS™ je možné zařízení integrovat a optimalizovat do vašeho workflow.

- > Až 35 stran A4 za minutu černobíle/barevně, jednostranně i duplexně
- > Rychlost skenování až 120 stran za minutu s jednoprůchodovým podavačem originálů*
- > Doba do vytištění první kopie: 5,9 / 7,3 sekundy černobíle/barevně
- > Flexibilita formátů papíru: tisk od formátu A6 až do velikosti banneru o délce až 1220 mm
- > Individuální možnosti zpracování papíru včetně výkonných dokončovacích zařízení a široké škály zásobníků papíru až do kapacity 3100 listů A4*
- > Jednoduchá autentifikace s podporou široké škály USB Card technologií, Data security kit*
- > Excelentní kvalita tisku až do 1200 dpi
- > Komponenty s dlouhou životností zaručují nepřekonatelnou účinnost a spolehlivost

*volitelně

TASKalfa 356ci

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení od 0°- 90°

Rychlost tisku: až 35 stran A4/min. čb. i barevně, jednostranně i duplexně

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi tisk se sníženou rychlostí, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 x 600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů pro každou barvu (kopírování/skenování)

Doba zahřívání: přibližně 24 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 5,5 sekund nebo méně černobíle, 6,5 sekund nebo méně barevně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 5,9 sekund nebo méně černobíle, 7,3 sekund nebo méně barevně

Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Paměť: standardně 2 GB RAM, 8 GB SSD

Standardní rozhraní: 3x USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, 2x slot pro volitelný tiskový server nebo fax, slot pro volitelnou tiskovou SD/SDHC-kartu

Integrované účtování: 1.000 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 550 x 507 x 612,8 mm (bez podavače originálů)

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 48 kg (bez podavače originálů)

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk / Kopírování: 752 W Úsporný režim: 64 W
Pohotovostní režim: 110 W Klidový režim: 1,6 W
Režim automatického vypnutí: 0,3 W

Hlučnost (dle ISO 7779 / ISO 9296):

Tisk/Kopírování barevně: 49,6 dB(A) LpA

Tichý mód barevně: 46,4 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: 25,4 dB(A) LpA

Klidový režim: nemitelně nízký

Bezpečnostní certifikáty:

GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směřnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,1mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúložňová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), banner až do 216 x 1220 mm, 129-163 g/m²; Univerzální zásobník na 500 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:

3 100 listů formátu A4

Duplexní jednotka:

Standardní duplexní jednotka, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Výstupní kapacita: Standardně 500 listů potiskem dolů, senzor plného odkladáče

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF přímý tisk 1,7, XPS / Open XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových PCL fontů, 136 obrysových Post-Script fontů, 8 Fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídícím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný PDF přímý tisk, soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes integrované účtování, Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD disku.

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, podpora Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal

Souvislé kopírování: 1-999

Zoom: 25-400% v 1% kročích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: automatický, ruční: po 9 kročích

Kvalita obrazu: Text a foto, foto, text, mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originálů na jednu kopii, kopírování ID karet, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělení kopie, průběžné skenování, náhled kopie, opakované kopírování, číslování stránek, předání razítka, funkce přetisku a přeskočení prázdných stránek

SKENOVAČÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP přes SSL), skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, Skenování do dokumentové složky (HDD), TWAIN sken (USB, síť), WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování s DP-5100: až 60 originálů (300 dpi, A4, černobíle), až 40 originálů (600 dpi, A4, černobíle, 300 dpi, A4, barevně)

Rychlost skenování s DP-5110: až 120 originálů (300 dpi, A4, černobíle), až 80 originálů (300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů na každou barvu)

Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner 216 x 1900 mm

Typy originálu: text a foto, foto, text, jemný text / jemná linka, optimalizované pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, prohlédávací PDF (volitelně), JPEG, XPS, Open XPS

Formát komprese: MMR / JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou, sken na HDD, náhled skenu

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Prenosová rychlost: méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2 sekundy

Rychlé vytáčení: 1 000 čísel

Adresář: 2 000 kontaktů

Rozlišení faxu:

Normální: 200 x 100 dpi

Kvalitní: 200 x 200 dpi

Superkvalitní: 200 x 400 dpi

Přítůň: 256 odstínů

Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maximální velikost originálu: A4, Legal, Banner do max. délky 1 600 mm

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Kapacita paměti: 700 stránek a více

Funkce: síťový fax, duplexní vysílání a příjem faxu, šifrované vysílání a příjem faxu, vysílání a příjem faxu na dotaz, vysílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 10 (max. 2): Super G3 fax, síťový fax

Internet fax kit (A): volitelně pro Faxový systém 10, T.37 přes SMTP/POP3 server

Rozšiřující skenovací kit (A): Skenování do prohlédávacího PDF (embedded OCR)

Manipulace s papírem:

Podavač originálů DP-5100 reverzní podavač originálů; **Podavač originálů DP-5110** jednorůchodové duplexní skenování: 75 listů,

50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm), banner do délky 1 900 mm

Zásobník papíru PF-5120: max. 500 listů, 60-220 g/m², A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Zásobník papíru PF-5130:** max. 2 x 500 listů, 60-220 g/m², A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Zásobník papíru PF-5140:** max. 2 000 listů, 60-220 g/m², A4

Stolek CB-5110L: dřevěný stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (Š x h x v)

Stolek CB-5110H: dřevěný stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (Š x h x v)

Stolek CB-5120L: kovový stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (Š x h x v)

Stolek CB-5120H: kovový stolek s úložnou kapacitou, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (Š x h x v)

Odkladáči příhrádka DT-5100: pro USB klávesnici nebo odložení originálů

Oddělovač úloh JS-5100: Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 60-220 g/m², A6 - A4/Legal

Multifunkční tříděč MT-5100* + AK-5100 (100 listů)

5 příhrádek x 100 listů A4, 60-163 g/m²

hlavní příhrádka na 500 listů A4, 60-220 g/m²

Interní sešivací finišer DF-5100: max. 300 listů A4; 60-220 g/m², sešívání až 50 listů A4 ve třech pozicích

Sešivací finišer DF-5110* + AK-5100 (100 listů): max. 1 000 listů A4; 60-220 g/m², sešívání až 50 listů A4 ve třech pozicích

Děrovací jednotka PH-5110 pro DF-5110

2 otvory / 4 otvory, 60-220 g/m², A4

Sešivací finišer DF-5120* + AK-5100 (100 listů)

Hlavní příhrádka: max. 3 000 listů A4; max. 60-220 g/m², sešívání až 50 listů A4 ve třech pozicích

Integrovaná děrovací jednotka: 2 otvory / 4 otvory, 60-220 g/m², A4

Doplňková odkladáči příhrádka: max. 200 listů A4, 60-220 g/m²

* Spojovací jednotka AK-5100 je vyžadována pro použití MT-5100, DF-5110, DF-5120

** Vyžaduje PF-5120

Rozšíření paměti:

HD-11 Hard disk: 320 GB hard disk pro jednoduchou správu dokumentů

Faxová paměť MM-16-128: volitelná faxová paměť (128 MB) pro fax systém 10

Zabezpečení:

Data Security Kit (E): Souprava zabezpečení dat (E), v souladu se stupněm zabezpečení EAL3

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): podpora pro širokou škálu autentifikačních klíčů

Držák IC čtečky karet 11: pro integraci s USB IC čtečkou karet

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN 802.11b/g/n

UG-UxB: USB 2.0 (vysokorychlostní) rozšiřitelné rozhraní – integrováno v zařízení

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y

Toner azurový, purpurový a žlutý, každý na 12 000 stran A4 při 5% pokrytí

Zásobník toneru TK-5205K

Černý toner na 18 000 stran při 5% pokrytí na A4

Opadná nádoba na toner WT-5190

44 000 stran (při 5% pokrytí čb:barva = 7:3)

Sponkový zásobník SH-10: 3x 5 000 sponek pro DF-5100, DF-5110, DF-5120

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 600.000 stran Životnost válce: 200.000 stran
Max. denní zatížení: 5.000 stran Max. měs. zatížení: 100.000 stran
Doporuč. měs. zatížení: 10.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle

podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let, nebo do vytištění 200.000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15,

Praha – tel.: 222 56 22 46 – www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40,

Bratislava – tel.: +421 2 33 595 470 www.kyocera.sk – obchod@janus.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 356ci – Český – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifické produkty mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.