

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 306ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR FORMATE BIS DIN A4

FARBPROFI MIT VIELFÄLTIGEN FUNKTIONEN.



PRINT GREEN
TONER CO₂-NEUTRAL*

Ein verlässlicher Partner für ambitionierte Arbeitsgruppen: Die TASKalfa 306ci von KYOCERA Document Solutions liefert exzellente Druckergebnisse und ermöglicht professionelles Finishing. Alle Funktionen, die Sie von einem modernen Multifunktionssystem erwarten, sind über den intuitiven Touchscreen einfach zu bedienen. Durch die langlebigen, umweltschonenden Komponenten und eine hohe Papierkapazität, die sich mit zusätzlichen Papierkassetten auf bis zu 3.100 Blatt erhöhen lässt, bietet das System große Zuverlässigkeit und ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit einem optionalen, 300 Blatt fassenden internen Finisher lassen sich zudem bis zu 50 Blatt an 3 Positionen heften.

- > Bis zu 30 A4-Seiten pro Minute in Farbe und SW
- > Großer Farbtouchscreen für eine einfache Bedienung
- > Beidseitige Druck-, Kopier- und Scan-Funktion; optionale Fax-Funktion
- > Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 3.100 Blatt Kapazität
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulicher Druck“
- > HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität**
- > Optional: einfache Authentifizierung über integrierbaren Kartenleser
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint
- > CO₂-neutraler Toner*

*Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland, Österreich oder Schweiz.
** Installation einer SD-/SDHC-Karte oder SSD erforderlich.

 **KYOCERA**
Document Solutions

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform³⁾

Bedienfeldanzeige: 10,9 cm (4,3 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (0–90 Grad)

Geschwindigkeit: bis zu 30 Seiten A4 pro Minute (Farbe und SW, Simplex, Duplex)

Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi, 256 Graustufen pro Farbe (Scannen/Kopieren)

Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite (Kopie): nach ca. 6,4/7,8 Sekunden (SW/Farbe)

CPU: PowerPC 465S/1 GHz

Speicher: Standard 1.024 MB, max. 2.048 MB

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (High Speed), 2 x USB-Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionales Druckserver oder Festplatte, Slot für optionale SD-/SDHC-Karte, Slot für optionales Fax-System

Integriertes Kostenstellenmanagement: 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T): 737 mm x 550 mm x 507 mm

Gewicht: ca. 48 kg (Basisgerät inkl. Originaleinzug)

Netzspannung: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Drucken Farbe/SW: 533 W

Bereit: 77 W

Energiesparmodus: 38 W

Ruhemodus: 2,5 W

TEC (typischer Energieverbrauch): 1,725 kWh/Woche

Geräuschemission²⁾ (nach ISO 7779/ISO 9296):

Drucken Farbe: 49,2 dB(A) L_{PA}

Leiser Betrieb Farbe: 45,9 dB(A) L_{PA}

Bereit: < Messgrenze

Ruhemodus: < Messgrenze

Sicherheitsprüfungen:

TÜV-GS, CE

Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der

Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm

ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Originaleinzug mit automatischer Wendung:

max. 75 Originale, 50–120 g/m²

Formate: A4–A6, 105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6,

70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm

Papierkassette: 500 Blatt, 60–220 g/m², A5, A6,

105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm

Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 3.100 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–220 g/m², A4, A5

Papierablage: 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor

Max. Ablagekapazität inkl. Optionen 1.000 Blatt

(zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt mit Verbindungs-

Kit möglich)

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc

1. Seite (Druck): nach ca. 7/8 Sekunden (SW/Farbe)

Emulationen: PCL 6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direkt-

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit automatischer Prüfummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Sicherheitsfunktionen: IPsec, HTTPS, SNMPv3, Encrypted PDF Direct Print, „Vertraulicher Druck“, Sicherer Druck über SSL, POP über SSL, SMTP über SSL, Zugriffskontrolle über Abteilungs-ID, Datensicherheits-Kit (E) schützt Daten auf optionaler Festplatte

Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A4

Kopienvorwahl: 1–999

Zoombereich: 25–400 % in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Belichtungsmodi: Auto, manuell: 9 Schritte

Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Karte

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:

Max. 40 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi, Simplex)

Max. 30 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi, Simplex)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

(256 Graustufen pro Farbe)

Max. Scanformat: A4

Funktionen:

Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP

(mit/ohne SSL), TWAIN, WSD(WIA)-Scan

Über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD(WIA)-Scan

Über USB-Host: Scan-to-USB-Host

Dateitypen: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF,

verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

Kompressionsverfahren: MMR/JPEG

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory,

verschlüsselte Datenübertragung, internes Adressbuch,

gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung:

Normal: 200 x 100 dpi

Fein: 200 x 200 dpi

Superfein: 200 x 400 dpi

Ultrafein: 400 x 400 dpi

Vorlagenformat: max. A4

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicherempfang: 256 Seiten oder mehr

Funktionalität: PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden,

Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5 % Tonerdeckung.

TK-5195K: Toner schwarz für bis zu 15.000 Seiten

TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y: Toner cyan, magenta, gelb für bis zu 7.000 Seiten

WT-5190 Restonerbehälter: für bis zu 44.000 Seiten (bei 5 % Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3)

Heftklammern: SH-10 für DF-5100

OPTIONEN

Papierverarbeitung

Papierkassette PF-5120: max. 500 Blatt, 60–220 g/m²,

A6, A5, A4, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–

216 mm x 356 mm). Eine optionale Papierkassette

PF-5120 ist möglich.

Kassettenunterschrank (zur Installation ist zusätzlich die

Papierkassette PF-5120 erforderlich)

PF-5130: max. 2 x 500 Blatt, 60–220 g/m², A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)

PF-5140: max. 2.000 Blatt, 60–220 g/m², A4

Interner 300-Blatt-Finisher DF-5100: max. 300 Blatt A4,

148 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm, 60–220 g/m²; 50

Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen

Job Separator JS-5100: interne Trennung von Drucken/

Kopien/Faxen, 100-Blatt-Ablage, 60–220 g/m², A6–A4

Mailbox/Sorter MT-5100* + AK-5100:

5 Fächer à 100 Blatt (A4, 60–163 g/m²) und

1 Fach à 500 Blatt (A4, 60–220 g/m²)

Verbindungs-Kit AK-5100*

Unterschrank CB-5110L, CB-5110H: Holzschrank mit Rollen

Unterschrank CB-5120L, CB-5120H: Metallschrank mit

Rollen

Speichererweiterung

MDDR3-1GB: 1.024 MB

Festplatte (SSD) für die Druckfunktion

HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement

HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement

Datensicherheits-Kit (E): zuverlässiger Schutz von Daten

auf der Festplatte durch Verschlüsselung sowie sicheres

Überschreiben von nicht mehr benötigten Daten,

entspricht EAL3

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

UG-33: ThinPrint-Unterstützung

Optionale Schnittstellen:

IB-50: Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)

IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11 b/g/n)

Weitere Optionen: Fax-System 11

*Verbindungs-Kit AK-5100 für MT-5100 zwingend erforderlich.



IHR KYOCERA PARTNER

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch
 Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Altmannsdorfer Straße 91 – A-1120 Wien
 Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
 Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹⁾ Installation SD-/SDHC-Karte oder SSD für die Nutzung von HyPAS-Applikationen erforderlich.

²⁾ Surface sound pressure level.