

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 406ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR FORMATE BIS DIN A4

DER NEUE PLATZHIRSCH UNTER DEN A4-ALLROUNDERN.



PRINT GREEN
TONER CO₂-NEUTRAL*

Die TASKalfa 406ci von KYOCERA Document Solutions ist ein extrem leistungsstarkes A4-Farb-Multifunktionssystem, das auch höchsten Ansprüchen genügt. In ihrem kompakten Format bringt sie all das unter, was sonst nur A3-Multifunktionssysteme bieten: Maximale Funktionalität, hervorragende Druckergebnisse in Farbe, rasante Druck- und Scangeschwindigkeiten und professionelle Verarbeitungsmöglichkeiten selbst für hohe Druckauflagen. Dank einer maximalen Papierkapazität von bis zu 3.100 Blatt wird unterbrechungsfreies Drucken gewährleistet. Die einzigartigen Komponenten in gewohnter KYOCERA Qualität machen die TASKalfa 406ci zum verlässlichen Dauerläufer – und schonen durch ihre Langlebigkeit die Umwelt.

- > Bis zu 40 A4-Seiten pro Minute in Farbe und SW
- > Großer Farbtouchscreen für eine einfache Bedienung
- > Scangeschwindigkeit von bis zu 120 Seiten pro Minute mit optionalem Duplex-Scan Originaleinzug
- > Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 3.100 Blatt Kapazität
- > Umfangreiche Finishing-Lösungen und modularer Aufbau
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulicher Druck“
- > HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- > Optional: einfache Authentifizierung über integrierbaren Kartenleser
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint
- > CO₂-neutraler Toner*

*Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland, Österreich oder Schweiz.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform

Bedienfeldanzeige: 17,8 cm (7 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (0 – 90 Grad)

Geschwindigkeit: bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Farbe und SW, Simplex, Duplex)

Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi, 256 Graustufen pro Farbe (Scannen/Kopieren), 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)

Aufwärmzeit: ca. 24 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite (Kopie): nach ca. 5,8/6,9 Sekunden (SW/Farbe)

CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Speicher: Standard 2.048 MB, 320 GB Festplatte

Standard-Schnittstellen: 3 x USB-Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), 2 Slots für optionalen Drucker oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-/SDHC-Karte

Integriertes Kostenstellenmanagement: 1.000 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T): 613 mm x 550 mm x 507 mm

Gewicht: ca. 48 kg (Basisgerät ohne Originaleinzug)

Netzspannung: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Drucken Farbe/SW: 752 W Bereit: 110 W
Energiesparmodus: 64 W Ruhemodus: 1,6 W
TEC (typischer Energieverbrauch): 2,315 kWh/Woche

Geräuschemission⁹ (nach ISO 7779/ISO 9296):

Drucken Farbe: 50,8 dB(A) L_{PA}
Leiser Betrieb Farbe: 47,2 dB(A) L_{PA}
Bereit: 25,5 dB(A) L_{PA}
Ruhemodus: < Messgrenze

Sicherheitsprüfungen:

TÜV-GS, CE
Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, 70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm, Banner max. 1.220 mm x 216 mm, 129 – 163 g/m²
Papierkassette: 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, 105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm
Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 3.100 Blatt A4

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 220 g/m², A4, A5

Papierablage: 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor
Max. Ablagekapazität inkl. Optionen 3.200 Blatt (zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt mit Verbindungs-Kit)

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc

1. Seite (Druck): nach ca. 5,4/6,4 Sekunden (SW/Farbe)

Emulationen: PCL 6 (PCL 5c, XL), KPD3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPD3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Sicherheitsfunktionen: IPSec, HTTPS, SNMPv3, Encrypted PDF Direct Print, „Vertraulicher Druck“, Sicherer Druck über SSL, POP über SSL, SMTP über SSL, Zugriffskontrolle über Abteilungs-ID, Datensicherheits-Kit (E) schützt Daten auf optionaler Festplatte

Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A4

Kopierenvorwahl: 1 – 999

Zoombereich: 25 – 400 % in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Belichtungsmodi: Auto, manuell: 9 Schritte

Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Karte

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit DP-5100:

Max. 60 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)
Max. 40 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi)

Scangeschwindigkeit DP-5110:

Max. 120 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi, Duplex)
Max. 80 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi, Duplex)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 Graustufen pro Farbe)

Max. Scanformat: A4, Banner (nur SW) 216 mm x 1.900 mm über Originaleinzug

Funktionen:

Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP (mit/ohne SSL), TWAIN, WSD(WIA)-Scan
Über USB-Host: Scan-to-USB-Host

Dateitypen: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

Kompressionsverfahren: MMR/JPEG

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, verschlüsselte Datenübertragung, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung:

Normal: 200 x 100 dpi
Fein: 200 x 200 dpi
Superfein: 200 x 400 dpi
Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Vorlagenformat: max. A4, Banner bis 1.600 mm

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicherempfang: 700 Seiten oder mehr

Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5 % Tonerdeckung.

TK-5215K: Toner schwarz für bis zu 20.000 Seiten

TK-5215C, TK-5215M, TK-5215Y: Toner cyan, magenta, gelb für bis zu 15.000 Seiten

WT-5191 Restonerbehälter: für bis zu 44.000 Seiten (bei 5 % Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3)

Heftklammern: SH-10 für DF-5100, DF-5110, DF-5120

OPTIONEN

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-5100; Automatischer Originaleinzug mit Duplex-Scan DP-5110: 75 Blatt, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, 105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm, Banner bis zu 1.900 mm

Papierkassette PF-5120: max. 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm). Eine optionale Papierkassette PF-5120 ist möglich.

Kassettenunterschrank (zur Installation ist zusätzlich die Papierkassette PF-5120 erforderlich)

PF-5130: max. 2 x 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm)
PF-5140: max. 2.000 Blatt, 60 – 220 g/m², A4

Interner 300-Blatt-Finisher DF-5100: max. 300 Blatt, A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²; 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen

Multiheft-Finisher (zur Installation sind PF-5120 + PF-5130/ PF-5140 erforderlich)

DF-5110 + AK-5100*: max. 1.000 Blatt A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²; 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen

DF-5120 + AK-5100*:

Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²

Nebenfach: max. 200 Blatt A4, 148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm, 60 – 220 g/m²

50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen

Locheinheit enthalten: 2-fach/4-fach; 60 – 220 g/m², A4

Locheinheit PH-5100 für DF-5110: 2-fach/4-fach; 60 – 220 g/m², A4

Job Separator JS-5100: interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen, 100-Blatt-Ablage, 60 – 220 g/m², A6 – A4

Mailbox/Sorter MT-5100* + AK-5100: 5 Fächer à 100 Blatt (A4, 60 – 163 g/m²) und 1 Fach à 500 Blatt (A4, 60 – 220 g/m²)

Unterschrank CB-5110L, CB-5110H: Holzschrank mit Rollen

Unterschrank CB-5120L, CB-5120H: Metallschrank mit Rollen

Datensicherheits-Kit (E): zuverlässiger Schutz von Daten auf der Festplatte durch Verschlüsselung sowie sicheres Überschreiben von nicht mehr benötigten Daten, entspricht EAL3

UG-33: ThinPrint-Unterstützung

UG-34: Emulation (IBM ProPrinter/Epson LQ-850/LinePrinter)

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

Optionale Schnittstellen:

IB-50: Gigabit-Ethernet-Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)

IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11 b/g/n)

Weitere Optionen:

Fax-System 10; Internetfax-Kit(A); Scan-Extension-Kit (A); Scannen in durchsuchbaren PDFs (integriertes OCR); Speichererweiterung FAX; Arbeitsablage DT-5100

* Verbindungs-Kit AK-5100 für MT-5100 DF-5110/DF-5120 zwingend erforderlich.

IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Altmannsdorfer Straße 91 – A-1120 Wien
Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338-400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

⁹Surface sound pressure level.

