

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 306ci

MULTIFONCTION COULEUR A4

# FIABILITÉ, PERFORMANCE ET FLEXIBILITÉ



Le TASKalfa 306ci a été conçu pour répondre aux besoins des équipes avec une demande d'impressions de qualité. Il offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un multifonction : accès facile, avec un écran tactile couleur et intuitif. Les différentes options de gestion du papier permettent à l'utilisateur d'augmenter les capacités de papier jusqu'à 3100 feuilles. Le module de finition interne agrafe jusqu'à 50 feuilles en 3 positions. Les composants longue durée de vie sont intégrés dans ce multifonction et le rendent exceptionnellement fiable et réduit le temps d'arrêt à un minimum absolu.

- > **Grande productivité pour les utilisateurs** : que l'impression soit en couleur ou en noir et blanc, en recto ou recto verso, la vitesse ne change pas et reste à 30 ppm
- > **Ne pas avoir à recharger souvent les magasins** : jusqu'à 5 sources papier différentes avec les options, de plus, il est parfait pour dédier des papiers spécifiques dans les magasins (papier en-tête, papier pour le fax...)
- > **Fini les temps d'attente au multifonction** : le temps de la 1ère impression est rapide, moins de 7 secondes en noir et blanc et moins de 8 secondes en couleur, un des meilleurs temps de sa catégorie
- > **Un multifonction prêt à l'utilisation** : il est doté du chargeur de documents de 75 feuilles déjà installé
- > **Besoin d'agrafer ?** le TASKalfa 306ci peut être équipé d'un finisseur interne pour agrafe jusqu'à 50 feuilles, sans prendre trop de place

## GÉNÉRALITÉS

**Technologie :** KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de solutions HyPAS

**Panneau de commande :** écran tactile couleur 10.9 cm (4.3 pouces) pivotant à 90°

**Vitesse :** jusqu'à 30 pages A4 par minute en couleur et N&B, recto et recto verso

**Résolution :** 600 x 600 dpi technologie Multibit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (numérisation/copie)

**Préchauffage :** 20 secondes ou moins

**Impression de la 1ère page :** environ 7/8 secondes max. en N&B/couleur

**Temps d'impression de la 1ère copie :** environ 6.4/7.8 secondes max. en N&B/couleur

**Processeur :** PowerPC 465S / 1 GHz

**Mémoire :** 1 024 Mo en standard, 2 048 Mo max.

**Interfaces standard :** USB 2.0 (haut débit), 2 hôtes USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX / 1000BaseT), emplacement pour un disque dur, emplacement pour une carte fax, emplacement pour carte SD

**Gestion de comptes intégrée :** 100 codes de département

**Dimensions (L x P x H) :** 550 x 507.5 x 736.6 mm

**Poids :** environ 48 kg

**Alimentation :** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consommation :**

En copie / impression : 533 W

En attente : 77 W

En faible puissance : 38 W

En veille : 2,5 W

Eteint : 0,15 W

**Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :**

En copie/impression couleur : 49,2 dB(A) LpA

En mode silencieux couleur : 45,9 dB(A) LpA

En attente : incommensurablement bas

**Normes de sécurité :** TÜV/GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier :** Bac polyvalent de 100 feuilles max., 60 à 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)  
Magasin standard de 500 feuilles max., 60 à 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm).

**Capacité max. en entrée avec options :** 3 100 feuilles

**Module recto verso standard :** 60 à 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Chargeur de documents recto verso standard :** 75 feuilles, 50 à 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**Capacité en sortie :** 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

## FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE IIc

**Émulations :** PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS et Open XPS

**Systèmes d'exploitation :** tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

**Fonctions de sécurité :** IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via les codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur SSD optionnel

**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria

## FONCTIONS DE COPIE

**Format max. des originaux :** A4

**Copie en continu :** 1 - 999

**Zoom :** 25 à 400 % par pas de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 7 réductions / 5 agrandissements

**Modes d'exposition :** auto, manuel : 9 paliers

**Réglages de l'image :** texte + photo, photo, texte, carte, document imprimé

**Fonctions :** mode couleur automatique, scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de magasin automatique, contrôle de densité de copie, suppression de page blanche

## FONCTIONS DE NUMÉRISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB, réseau), numérisation WSD (WIA) scan (USB, réseau)

**Vitesse de numérisation :** jusqu'à 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 30 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)

**Résolution de numérisation :** 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

**Format de numérisation max. :** A4, Legal

**Reconnaissance des originaux :** texte, photo, texte + photo, filigrane / texte estompé, optimisation pour OCR

**Types de fichiers :** TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression, PDF crypté, JPEG, XPS, Open XPS

**Méthode de compression :** MMR / JPEG

**Fonctions :** carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante)

## FONCTIONS FAX (OPTION)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** 33,6 Kbps max.

**Vitesse de transmission :** inférieure à 3 secondes

**Vitesse de numérisation :** 2,5 secondes

**Touches d'accès direct :** 100 numéros

**Carnet d'adresses :** 200 entrées

## Densité de numérisation :

normale : 200 x 100 dpi  
mode fin : 200 x 200 dpi  
mode superfin : 200 x 400 dpi  
mode ultrafin : 400 x 400 dpi  
demi-teinte : 256 niveaux de gris

**Format max. des originaux :** A4, legal

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Réception de la mémoire :** 256 feuilles minimum

**Fonctions :** fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

## OPTIONS

**Fax system 11 :** carte Super G3, fax réseau

## Gestion du papier

**PF-5120, magasin papier :** 500 feuilles ; 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**PF-5130 (PF-5120 obligatoire), magasin papier :** 2 x 500 feuilles ; 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**PF-5140 (PF-5120 obligatoire), magasin papier :** 2 000 feuilles ; 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; A4

**CB-5110L meuble :** dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm

**CB-5110H meuble :** dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm

**DT-5100 plateau de documents :** pour poser un clavier ou des documents

**JS-5100 séparateur de travaux interne :** 100 feuilles, 60-220 g/m<sup>2</sup> ; A6-A4 / Legal

**MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 obligatoire :** 5 casiers de 100 feuilles A4, 60-163 g/m<sup>2</sup> ; plateau de sortie de 500 f A4, 60-220 g/m<sup>2</sup>

**DF-5100 unité de finition interne :** 300 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m<sup>2</sup> ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

## Mémoire

**MDDR3-1Gb :** 1 024 Mo

**HD-6 :** disque dur SSD 32 Go

**HD-7 :** disque dur SSD 128 Go

**Data Security Kit (E) :** conforme avec le niveau de sécurité EAL3

**Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes (B)**

**Card Reader Holder 11**

**UG-33 AC :** prise en charge de ThinPrint

## Interfaces optionnelles

**IB-50 Gigabit Ethernet :** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 :** wifi (802.11b/g/n)

## CONSOMMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 5% en A4

**TK-5195K :** toner noir de 15 000 pages A4

**TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y :** toner cyan, magenta, jaune de 7 000 pages A4

**WT-5190 bac récupérateur de toner :** 44 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, N/B : couleur = 7:3)

**SH-10 cartouches d'agrafes :** 3 x 5 000 pour DF-5100



### KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Fax : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

### KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium  
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

### KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse  
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

\* KYOCERA Document Solutions ne garantit pas que les caractéristiques mentionnées ne contiennent aucune erreur. Les caractéristiques sont soumises à des modifications sans avis préalable. Les informations sont jugées exactes au moment de l'impression. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.